

PNC360S

Terminal Push-To-Talk over Cellular

Potęga prostoty



PTT przez sieć publiczną



Odporny i wytrzymały



Krystalicznie czysty i głośny dźwięk



Długi czas pracy na akumulatorze





Informacje ogólne

Terminal noszony Hytera PNC360S Push-to-Talk over Cellular (PoC) to jeszcze sprawniejsza komunikacja z współpracownikami. Terminal może pracować w szeroko dostępnej sieci publicznej, aby zapewnić natychmiastową komunikację za naciśnięciem jednego przycisku. Jest to najlepszy wybór dla osób pracujących w supermarketach, hotelach, logistyce, parkach przemysłowych, przy zarządzaniu miastem i nieruchomościami itp.

Dzięki kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji PNC360S można łatwo obsługiwać jedną ręką. Wbudowany głośnik o dużej mocy zapewnia głośny i czysty dźwięk, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ani słowa nawet w bardzo głośnym otoczeniu. Dzięki pojemności 4000mAh w pełni naładowany akumulator jest w stanie wystarczyć na jedną zmianę roboczą. Certyfikacja IP67 i MIL-STD-810H oznacza trwałość i niezawodne użytkowanie urządzenia PNC360S w najtrudniejszych warunkach.



Dźwięk najlepszy w swojej klasie

PNC360S zapewnia głośny i czysty dźwięk nawet w hałaśliwym otoczeniu. Wbudowany głośnik o mocy 3W zapewnia głośność mowy, a zastosowane technologie tłumienia zniekształceń i redukcji szumów zwiększają czystość dźwięku. Dzięki algorytmowi tłumienia gwizdów nie występuje sprzężenie zwrotne między dwoma terminalami w promieniu 3 metrów.

Kompaktowy i przenośny

Dzięki grubości zaledwie 26,5mm PNC360S jest kompaktowy i przenośny. Swobodnie mieści się w dłoni lub kieszeni. Ulepszona ergonomiczna konstrukcja, zwłaszcza jednostronny układ, ułatwia obsługę Terminalu jedną ręką. Antypoślizgowa faktura obudowy zapewnia pewny chwyt nawet w wilgotnych warunkach.



Akumulator o dłuższej żywotności

PNC360S jest wyposażony w akumulator o pojemności 4000mAh, który zapewnia zasilanie przez całą zmianę na jednym ładowaniu. Szybkie ładowanie zapewnia godziny pracy w kilka minut.



Niezawodność i trwałość

Certyfikat IP67 i standard MIL-STD-810H potwierdza odporność na działanie wody, kurzu, wstrząsów, ekstremalnych temperatur i na upadki z wysokości do 1,2 metra. Urządzenie zawsze pracuje zgodnie z oczekiwaniami, pomimo trudnych warunków.

IP67

Hytera
12:20

OK

MIL-STD 810H

RH

Próba niskiego ciśnienia
Ciśnienie: 57 kPa
Czas: 1 h

Próba odporności na deszcz
Średnica kropli deszczu: od 0,5 mm do 4,5 mm
Intensywność opadów: 10 cm/h

Próba wilgotności względnej
Temperatura: 30°C~60°C
Wilgotność względna: (95±5)

Próba promieniowania słonecznego
Całkowite natężenie promieniowania: 1120 W/m²
Temperatura: 49°C

Akcesoria

Standardowe ☐ Opcjonalne ☐

Akumulator litowo-polimerowy



Przewód danych



Pasek



Klips do paska



Zasilacz



Słuchawka przewodowa



Scenariusze zastosowania



Specyfikacje

Ogólne		
Częstotliwość	Obszary europejskie i azjatyckie	GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28
System operacyjny	Android 7.0	
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	104 mm * 54,6 mm * 26,5 mm	
Ciężar	Okolo 190 g (wraz z tylnym klipsem)	
Pamięć	1 GB RAM + 8 GB ROM	
Rozmiar wyświetlacza niedotykowego	1,77 cala	
Rozdzielczość wyświetlacza niedotykowego	160 x 128	
Karta SIM	1 karta nano-SIM	
Bluetooth	BT4.1	
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n	
System lokalizacji	GPS/BeiDou/Glonass/Galileo/AGPS	
Interfejs zewnętrzny	Port USB typu C, gniazdo audio 3,5 mm	
Akumulator	4 000 mAh, wymiowalny	
Tryb ładowania	Port USB typu C	
Moc głośnika	2 W (znamionowa), 3 W (maksymalna)	
Normy środowiskowe		
Temperatura użytkowania	od -20°C do +60°C	
Temperatura przechowywania	od -30°C do +70°C	
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi	IEC 61000-4-2, (wyładowania elektrostatyczne) ± 12 kV (powietrze); ± 8 kV (kontakt)	
Stopień ochrony	IP67	
Odporność na upadek	1,2 m	
Certyfikaty		
Certyfikaty	MIL-STD-810H,CE,FCC	



Hytera Communications Europe

939 Yeovil Road, Slough, Berkshire, SL1 4NH

info@hytera-europe.com | www.hytera-europe.com



www.facebook.com/HyteraEurope



www.linkedin.com/company/hytera-communications-uk



www.instagram.com/Hytera.Europe



Subskrybuj na YouTube

Hytera zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i parametrów produktu. Hytera nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w druku. Wszystkie parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.