



Uchwyty samochodowe CH10L38 i CH10L39

Wysoka wszechstronność

Kompatybilny zarówno z układami zasilania 12V jak i 24V DC, nadaje się do stosowania w szerokiej gamie pojazdów, od samochodów osobowych po ciężarówkę.



Wysokie bezpieczeństwo

Wyposażone w autorską strategię bezpiecznego ładowania przeznaczoną do użytku w pojazdach. Monitoruje temperaturę elektrod w czasie rzeczywistym, zwiększając bezpieczeństwo ładowania w środowisku pojazdu i zmniejszając wpływ ładowania w wysokiej temperaturze na żywotność akumulatora.



Wysoka kompatybilność

Działa ze wszystkimi terminalami Hytera drugiej generacji. Obsługa akumulatorów standardowych i powiększonej pojemności.

CH10L38 – DMR z serii HP5/6/7, TETRA PT590 i dualnym PDC650

CH10L39 – kompatybilny z terminalami dualnymi PDC680/PDC690



Wysoka stabilność

Mechanizm blokujący znacznie poprawia stabilność. Urządzenie przeszło test udarowy o sile 30g, co gwarantuje, że nie spadnie, i jest zgodne z normami IEC.





Uchwyty samochodowe CH10L38 i CH10L39

WYBIERZ JEDNĄ Z DWÓCH METOD PODŁĄCZENIA DO ZASILANIA

CH10L38
CH10L39

Zasilanie wyłącznie poprzez
port USB-C. Adapter do
gniazda zapalniczki w
komplecie



Podłącz i używaj – dwuportowa
przejściówka do gniazda
zapalniczki o mocy 30 W. Port
USB-C umożliwia ładowanie
telefonów komórkowych lub
tabletów.



CH10L38-L
CH10L39-L

Dostarczany z
przewodem o
długości 1m do
wpięcia np. w
obwód pojazdu



Możliwość ponownego
wykorzystania dotychczasowego
sposobu podłączenia zasilania
zestawu samochodowego.

WYBIERZ JEDNĄ Z DWÓCH METOD MONTAŻU



Nie wymaga demontażu tylnego zacisku

Montaż bez wiercenia za pomocą
przyssawki z pompą
pneumatyczną – bezpieczny,
trwały i wodoodporny w branży.



standard

Metoda mocowania śrubowego

Ta sama niezawodna metoda
blokowania śrubowego, co w
poprzednim modelu zestawu
samochodowego, zapewniająca
trwały montaż.



Uchwyty samochodowe CH10L38 i CH10L39



Dane techniczne

Napięcie wejściowe	12-24V DC / 2,5 A
Prąd ładowania	1 A
Temperatura pracy	0-55°C
Waga	220 g
Wymiary	106 x 54 x 23 mm
Długość przewodu	1 m

Kompatybilne modele

CH10L38 / CH10L38-L

HP5,HP6,HP7,PT590,PDC650

CH10L39 / CH10L39-L

PDC680, PTC680,
PDC690, PDC690S

