

KENWOOD



ProTalk^{LT} PKT-23

Miniaturowe radio UHF FM PMR446

Niezawodna łączność radiowa w miniaturowym wydaniu.

Przy małej wadze wynoszącej jedynie 110 g radiotelefon zapewnia 0,5W mocy, 8 Kanałów PMR446 oraz aż do 15 godzin nieprzerwanej pracy. Dodatkowym atutem jest wysoka odporność na czynniki zewnętrzne, spełnia normy IP54 oraz MIL810 C/D/E/F/G. Złącze komunikacyjne mikro USB pozwala na proste połączenie z komputerem. Za podłączanie akcesorii takich jak zestaw słuchawkowy odpowiedzialne jest złącze typu jack 3,5 mm.

GLÓWNE FUNKCJE:

- Bez pozwolenia radiowego
- Moc 0,5 W
- 8 Kanałów
- Funkcja skanowania
- 2 programowalne przyciski
- Najwyższa jakość dźwięku
- Port mikro USB
- VOX
- Podpowiedzi głosowe
- LED
- Oszczędzanie baterii
- Monitor
- Klonowanie
- IP54 i MIL810 C/D/E/F/G
- 2 lata gwarancji

DOSTARCZANY Z:

- Akumulatorem KNB-71L
- Ładowarką KSC-44
- Zaczepem na pas KBH-20
- Instrukcją obsługi EN i PL



Akcesoria

KNB-71L
Li-jon 1430mAh



KHS-33
Słuchawka z PTT



KBH-20
Zaczepek na pas




KSC-44
Szybka ładowarka



KHS-34
Zestaw słuchawkowy typu C z PTT



KMB-44K
Ładowarka 6-cio stanowiskowa



Pełna lista akcesorii jest dostępna u autoryzowanego dealera.

Parametry techniczne

		PKT-23E
Ogólne		
Częstotliwość	Analog	446,0-446,1 Mhz
Ilość kanałów		8
Ilość stref		1
Maksymalna liczba kanałów na strefę		8
Odstęp międzykanałowy	Analogowy	12.5 kHz
Napięcie akumulatora		3.8 V DC $\pm$ 1 0%
Czas pracy akumulatora 5-5-90	KNB-71L	oszczędzanie 11 godzin bez oszczędzania 15 godzin
Stabilność częstotliwości		$\pm$ 2,5 ppm
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) bez części wystających	Radiotelefon	46 x 85 x 21 mm
Waga	Radiotelefon	110 g
Moc nadajnika		ERP 500 mW
Moc audio	Głośnik	300 mW / 4 Ω
	Wyjście audio	2 mW / 32 Ω
Modulacja	Kanał 12,5 kHz	8K50F3E

Pomiary analogowe zostały wykonane zgodnie z normami: EN300 296-2, EN300 341-2

Firma Kenwood wie, że polityce ciągłego doskonalenia swych urządzeń. Stąd też, dane techniczne mogą zostać zmienione bez żadnego powiadomienia.

Normy MIL-STD & IP

MIL Standard	MIL 810C Metoda/Procedura	MIL 810D Metoda/Procedura	MIL 810E Metoda/Procedura	MIL 810F Metoda/Procedura	MIL 810G Metoda/Procedura
Niskie ciśnienie	500.1/Procedura I	500.5/Procedura I, II	500.3/Procedura I, II	500.4/Procedura I, II	500.5/Procedura I, II
Wysoka temperatura	501.1/Procedura I, II	501.2/Procedura I, II	501.3/Procedura I, II	501.4/Procedura I, II	501.5/Procedura I, II
Niska temperatura	502.1/Procedura I	502.2/Procedura I, II	502.3/Procedura I, II	502.4/Procedura I, II	502.5/Procedura I, II
Szok termiczny	503.1/Procedura I	503.2/Procedura I	503.3/Procedura I	503.4/Procedura I, II	503.5/Procedura I
Promieniowanie słoneczne	505.1/Procedura I	505.2/Procedura I	505.3/Procedura I	505.4/Procedura I	505.5/Procedura I
Deszcz	506.1/Procedura II	506.2/Procedura II	506.3/Procedura II	506.4/Procedura III	506.5/Procedura III
Wilgotność	507.1/Procedura I, II	507.2/Procedura II, III	507.3/Procedura II, III	507.4	507.5/Procedura II
Słona mgła	509.1/Procedura I	509.2/Procedura I	509.3/Procedura I	509.4	509.5
Pyl	510.1/Procedura I	510.2/Procedura I	510.3/Procedura I	510.4/Procedura I, III	510.5/Procedura I
Drgania	514.2/Procedura VIII, X	514.3/Procedura I	514.4/Procedura I	514.5/Procedura I	514.6/Procedura I
Wstrząsy	516.2/Procedura I, II, V	516.3/Procedura I, IV	516.4/Procedura I, IV	516.5/Procedura I, IV	516.6/Procedura I, IV
Międzynarodowy standard zabezpieczeń					
Ochrona przed pyłem i wodą	IP54				

Normy odporności na pył i wodę są spełniane tylko z założoną zaślepką gniazda akcesorii.

Autoryzowany dystrybutor Kenwood :
ELEKTRIT Sp. z o.o.
 18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18
 tel. 85 715-28-13, fax. 85 715-75-32
 e-mail: elektrit@elektrit.pl, www.elektrit.pl

